

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



HP (High Performance) Gear oil **75W-90, 80W-90, 85W-140**

バルボリン HP(ハイパフォーマンス)ギアオイルは上質な添加剤と厳選されたベースオイルを使用し過酷な過重状況においても優れたパフォーマンスを発揮します。

優れた極圧剤を配合することにより、高速・高トルク・高馬力状況下における一般的なリアアクスルとリミテッドスリップ対応デフに推奨します。

特長

- ★ 高温時の耐久性に優れ、ギアの損傷を防止。
- ★ 高品質な添加剤ブレンドにより、ギアの劣化(腐食・酸化・磨耗)を保護。
- ★ 特殊添加剤の配合により、振動・ノイズを軽減。
- ★ LSD対応。

【荷姿】

- 75W-90:1QtX12、20Lペール
- 80W-90,85W-140:1QtX12、5Gal(約19L)ペール

【適合規格】

SAE	75W-90 (部分合成油)	80W-90 (鉱物油)	85W-140 (鉱物油)
API GL-5/GL-4	○	○	○

【代表性状】

比重 (@60F)	0.862	0.895	0.904
粘度指数	166	96	98
動粘度 (@100°C) cSt	15.47	14.4	28.1
(@ 40°C) cSt	99.0	145.9	394
流動点(°C)	-45	-30	-15

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。



輸入元:兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>