

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



HP (High Performance) Gear oil **75W-90, 80W-90, 85W-140**

バルボリン HP(ハイパフォーマンス)ギアオイルは上質なリン酸硫黄分含む添加剤と厳選されたベースオイルを使用し過酷な過重状況においても優れたパフォーマンスを発揮します。優れた極圧剤を配合することにより、一般的リアアクスルとリミテッドスリップ対応のリアアクスル 及び 高速・高トルク・高馬力状況下におけるトランスミッションに対応します。

特長

- ★ 高温時の耐久性に優れ、ギアの損傷を防止。
- ★ 高品質な添加剤ブレンドにより、ギアの劣化(腐食・酸化・磨耗)を保護。
- ★ 特殊添加剤の配合により、振動・ノイズを軽減。
- ★ LSD対応。

【荷姿】

- 75W-90:1QtX12、20Lペール
- 80W-90,85W-140:1QtX12、5Gal(約19L)ペール

【適合規格】

SAE	75W-90 (部分合成油)	80W-90 (鉱物油)	85W-140 (鉱物油)
API GL-5/GL-4	○	○	○
Ford M2C118A	○	○	○
Chrysler MS-5630	○	○	○
GM1052358	○	○	○

【代表性状】

比重 (@60F)	0.862	0.895	0.904
粘度指数	166	96	98
動粘度 (@100°C) cSt	15.47	14.4	28.1
(@ 40°C) cSt	99.0	145.9	394
流動点 (°C)	-45	-30	-15

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。



輸入元:兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>