

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



FORMULA GUARD 10W-30 MG

フォーミュラガード MG 10W30 は、優れた熱安定性と酸化安定性を持つプレミアムベースオイルとSL/CF規格製品同等の添加剤を組み合わせた高性能モーターオイルです。ロングドレイン性能にも優れ、エンジン内部のカーボン、スラッジ、さび、腐食等の発生を抑制します。

特 長

- ★ 厳選された軽質留分を含まないベースオイルを使用しており、オイル消費量の低減と、省燃費性能の向上を実現。
- ★ 最適な添加剤の配合により、ロングドレイン化を実現。
- ★ SL及びCF規格品クラスの性能を併せ持つ汎用性の高さと、コストパフォーマンスを実現。

推奨車種

- 高級車及び一般乗用車
- ターボ、スーパーチャージャー、機能搭載の高出力ガソリン及びCF規格対応のディーゼルエンジン
- 一般乗用車用エンジンオイルが推奨されているモーターサイクル、小型動力機

【荷 姿】

4Lx6

【適合規格】

SAE	10W-30
API	SL/CF*

【代表性状】

密度 (@15°C) g/cm ³	0.8763
動粘度 (@100°C) mm ² /s	10.46
(@ 40°C) mm ² /s	67.48
粘度指数	141
流動点 (°C)	-35.0
引火点 (°C)	220

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。
「CF*」APIディーゼルエンジンオイル規格CFに相当します。



輸入元:兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>