

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



MAXGUARD SN 0W-20 SZ

バルボリン マックスガード SN 0W-20 SZは、厳選された100%合成油をベースに最新の省燃費技術を結集して開発された超高性能環境対応省燃費型モーターオイルです。フリクションロスを極限まで低減させながら100%合成油の持つ強靱な油膜特性と流動性を持ち、低粘度対応の低排出ガス車用エンジンオイルとしてのエンジン本来の持つ性能をフルに発揮させます。

特 長

- ★ 流動性に優れ、コールドスタートを容易にします。
- ★ 熱に強く、エンジンデポジットの発生を抑えます。
- ★ エンジンレスポンスを向上させます。
- ★ 省燃費性能に特に優れています。

推奨車種

- 低粘度推奨車及び省燃費エンジン搭載車
- 低排出ガスエンジン搭載車
- 環境対応エンジン搭載車

【荷 姿】

- 1Lx6、4Lx6、20Lペール

【適合規格】

SAE	0W-20
API	SN
ILSAC	GF-5

【代表性状】

密度 (15℃) g/cm ³	0.8494
動粘度 (@100℃) mm ² /s	8.546
(@ 40℃) mm ² /s	44.32
粘度指数	174
流動点 (℃)	-50
引火点 (℃)	232

* 代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>