

# PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



## **MAXGUARD SN 10W-50 RT**

バルボリン マックスガードSN10W-50 RT(Racing Technology)は、特に厳選された100%合成油をベースオイルに採用し最新の添加剤技術を結集して開発された超高性能モーターオイルです。最新のAPI規格SNに合致し超ワイドの粘度特性により常に安定した流動性を発揮します。また、優れた耐摩耗性能と強靱な油膜保持性が高性能エンジンに求められるあらゆる潤滑作用を適正に維持します。

### 特 長

- ★ 強靱な油膜保護性能を発揮します。
- ★ レーシングスペック。
- ★ 熱酸化安定性に非常に優れています。

### 推奨車種

- 大排気量スポーツカー、高級車及び一般乗用車
- ターボ、スーパーチャージャー、DOHC機能搭載の高出力ガソリンエンジン車
- 乗用ディーゼル車(CF推奨車)

### 【荷 姿】

- 1Lx6、4Lx6、20Lペール

### 【適合規格】

SAE 10W-50

API SN/CF\*

### 【代表性状】

密度 (15℃)g/cm<sup>3</sup> 0.8561

動粘度 (@100℃) mm<sup>2</sup>/s 19.07

(@ 40℃) mm<sup>2</sup>/s 132.6

粘度指数 163

流動点 (℃) -37.5

引火点 (℃) 248

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。  
「CF\*」APIディーゼルエンジンオイル規格CFに相当します。



輸入元:兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>