

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



MAXGUARD SN 5W-40 XP

バルボリン マックスガードSN 5W-40 XPは、厳選した100%合成油と独自の添加剤を配合することで、究極の耐久性を誇り低回転から高回転域まで常に安定した油膜特性を保持し、エンジンを熱や酸化から守ります。API最新規格SNに合致し、さらにヨーロッパオイル規格ACEAにも余裕を持って合格しています。また、各輸入車の承認スペックにも適応しています。ミニバン、ラグジュアリーセダン、SUVに最適なオイルです。

特 長

- ⊕ エンジンスラッジを抑制しエンジン内部を常にクリーンに保ちます。
- ⊕ 究極の耐久性を持ち熱からエンジンを守ります。
- ⊕ 酸化安定性に優れエンジンの腐食を抑制します。

推奨車種

- 大排気量スポーツカー、高級車及び一般乗用車
- ターボ、スーパーチャージャー、DOHC機能搭載の高出力ガソリンエンジン車

【荷 姿】

- 1Lx6、4Lx6、20Lペール

【適合規格】

SAE	5W-40
API	SN/CF*
ACEA	A3/B3/B4, C3
VW	502.00 / 505.00
メルセデスベンツ	229.31, 229.51
BMW	LONG LIFE-04
ポルシェ	A40

【代表性状】

密度 (15℃) g/cm ³	0.8534
動粘度 (@100℃) mm ² /s	80.2
(@ 40℃) mm ² /s	13.53
粘度指数	173
流動点 (℃)	-40
引火点 (℃)	234

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。
「CF*」APIディーゼルエンジンオイル規格CFに相当します。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>