

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



SUPER GUARD 5W-40

バルボリンスーパーガード5W-40は、最先端のエンジンオイル技術要求に適應するために100%合成基油と最新の添加剤テクノロジーを結集して開発した超高性能エンジンオイルです。ヨーロッパ規格ACEA-08の厳しい要求性能に合格し、完璧なまでのエンジン保護性能と流動性を発揮します。そして、ヨーロッパエンジンメーカーの要求する最新エンジンオイル規格にも適應しています。

特 長

- ★ エンジン内部のスラッジ等の発生を抑え優れた洗浄性を発揮します。
- ★ 高温、高荷重における粘度変化を防ぎ常に正常な油圧特性を保ちます。
- ★ 非常に厳しい走行条件の下でも完璧なまで摩耗を防止します。
- ★ 優れた流動性によりコールドスタートを容易にし、燃料消費を抑えます。

【荷 姿】

- 200Lドラム

【適合規格】

SAE	5W-40
API	SN/CF*
ACEA	A3/B3/B4-08, C3-08
MB	229.31, 229.51
VW	502.00/505.00
BMW	Longlife-04
Porsche	A40

【代表性状】

比重 (15/4°C)	0.8524
動粘度 (@100°C) cSt	13.14
(@ 40°C) cSt	76.46
粘度指数	175
流動点 (°C)	-37.5
引火点 (°C)	228

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。

「CF*」APIディーゼルエンジンオイル規格CFに相当します。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>