

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



SYNGUARD

0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-40

バルボリンシンガードモーターオイルは、厳選された合成ベースオイルに最新の添加剤技術を結集して開発された高性能半合成モーターオイルです。最新API規格SNに合致し、ILSAC GF-5 (0W-20、5W-20、5W-30)の省燃費規格にも合格しています。エンジン内部のカーボン、スラッジ、錆、腐食等の発生を制御し、エンジン本来の性能を維持できる高性能エンジンオイルです。また過酷な運転状況下において優れたエンジン保護性能を発揮します。さらに、低フリクション設計により高回転時におけるエンジンの伸びとパワーアップを実現します。

特 長

- ★ エンジン内部を清浄に保ちます。
- ★ 熱に強く、エンジンデポジットの発生を抑えます。
- ★ エンジンレスポンスを向上させます。
- ★ 高性能エンジンの性能をフルに発揮させます。

推奨車種

- 高級車及び一般乗用車
- ターボ、スーパーチャージャー、DOHC機能搭載の高出力ガソリン及びディーゼルエンジン
- 低粘度推奨車及び省燃費エンジン搭載車(0W-20、5W-20)
- 低排出ガスエンジン搭載車
- 環境対応エンジン搭載車

【荷 姿】

- 20Lペール、200Lドラム



【適合規格】

SAE	0W-20	5W-20	5W-30	10W-40
API	SN	SN	SN	SN/CF*
ILSAC	GF-5	GF-5	GF-5	-

【代表性状】

密度 (@15℃) g/cm ³	0.847	0.853	0.853	0.875
動粘度 (@100℃) mm ² /s	8.206	8.539	10.65	13.31
(@ 40℃) mm ² /s	42.93	49.1	63.14	84.83
粘度指数	169	152	159	159
流動点 (℃)	-37.5	-37.5	-37.5	-30
引火点 (℃)	230	234	230	240

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。

「CF*」APIディーゼルエンジンオイル規格CFに相当します。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>