

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



MaxLife Synthetic 5W-40

バルボリンマックスライフシンセティック5W-40は、多走行車、経年車向けに特別に開発されたハイマイルージオイルです。特に厳選された100%合成ベースオイルにマックスライフ独自の特殊添加剤システムを配合することで、エンジンライフを最大限に引き延ばします。また、MB(メルセデスベンツ)、VW(フォルクスワーゲン)の要求性能にも適応しています。

特 長

- ★ 100%合成油を採用することで、耐熱性、流動性に優れた性能を発揮します。
- ★ 独自の特殊シールコンディショナーの働きで、劣化・硬化したシールを回復させます。
- ★ エンジン内部のスラッジ等の発生を抑え、非常に優れた洗浄性を発揮します。
- ★ 高温、高荷重における粘度変化を防ぎ、常に正常な油圧特性を保ちます。
- ★ 非常に厳しい走行条件の下でも摩耗を防止します。

【荷 姿】

- 20Lペール、208Lドラム

【適合規格】

SAE	5W-40
API	SN/CF*
ACEA	A3/B4-04
MB	229.1, 229.3
VW	502.00/505.00

【代表性状】

比重 (15/4°C)	0.855
動粘度 (@100°C) cSt	14.2
(@ 40°C) cSt	87
粘度指数	174
流動点 (°C)	- 41
引火点 (°C)	220

※ 代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せすに変更する場合があります。

「CF*」APIディーゼルエンジンオイル規格CFに相当します。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>