

# PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



## MaxLife

### 5W-30, 10W-40, 20W-50

バルボリン マックスライフ モーターオイルは、多走行車、経年車用に特別に開発されたオイルです。厳選された合成油と鉱物油を採用した部分合成基油に多走行車専用のバルボリン独自のマルチライフ添加剤システムを配合することで、エンジントラブルを引き起こす4大原因であるオイル漏れ、不純堆積物、スラッジ、摩耗からエンジンを保護し寿命を最大限延ばします。

#### 特 長

- ★ 特殊シールコンディショニング剤によるシール部分の回復。
- ★ エンジンデポジットやスラッジ、バーニッシュの発生を抑えます。
- ★ 特殊清浄分散剤の働きでエンジン内部をクリーンに保ちます。
- ★ 高温状況下におけるオイルの蒸発を抑えます。

#### 推奨車種

- ★ 走行距離50,000KMを超える高級及び一般ガソリン乗用車
- ★ ターボ、スーパーチャージャー、DOHC機能搭載の高出力ガソリンエンジン車



【荷 姿】	5W-30	10W-40	20W-50
1Lx6、4Lx6	○	○	-
1Qt x 6	○	○	○
5Gal(約19L)ペール	○	○	○
208Lドラム	○	○	○

#### 【適合規格】

SAE	5W-30	10W-40	20W-50
API	SN	SN/CF*	SN/CF*
ILSAC	GF-5	-	-

#### 【代表性状】

密度 (lbs/gal)	7.2	7.2	7.3
動粘度 (@ 100°C) mm <sup>2</sup> /s	11.5	15	18.9
(@ 40°C) mm <sup>2</sup> /s	67	102	169.8
粘度指数	163	158	126
流動点 (°C)	- 42	- 39	-30
引火点 (°C)	221	220	236

※ 代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。

「CF\*」APIディーゼルエンジンオイル規格CFに相当します。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>