

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



DEX/MERC ATF

バルボリン DEX/MERC ATFは、プレミアム・ベースオイル(高性能鉱物油基油)に、特に厳選した添加剤をブレンドし、ゼネラルモーター及びフォードの規格に適合したATFです。高品質な摩耗調整剤をバランスよく配合し、ユニークなAT特性を備えたスーパーマルチパーパス・フルードです。

※クライスラーMoperATFPlus3、Plus4(1996年以降)とフォードM2C33F/G,MerconV使用車には使用できません。

特長

★ 摩擦特性およびシャッター防止性に優れる

厳選された添加剤をバランス良く配合することにより、湿式クラッチおよびブレーキに対する摩擦特性(ATの変速性能を左右する特性)の適合を図り、変速ショックの低減、スムーズな変速特性を発揮します。また、シャッター(振動、異音)防止性とその耐久性に優れています。

★ 最高レベルのATF基本性能を確保

高性能プレミアムベースオイルと厳選された添加剤の採用、さらにその配合バランスを図ることにより、低温流動性、酸化安定性、耐摩耗性、せん断安定性、あわ立ち防止性など、優れた基本性能を有しています。

★ AT部品材料との適合性に優れる

摩擦調整剤を含め各種添加剤を厳選することにより、ゴム材、ナイロン材および樹脂材などAT各部に使用されている材料との適合性に優れた性能を発揮します。

推奨車種

- トルコン式AT車に適合します。
- 適応車種につきましては、オーナーズマニュアルをご覧ください。

【荷姿】

- 5Gal(約19L)ペール

【代表性状】

密度 (60°F) g/cm ³	0.8622
動粘度 (@100°C) cSt	7.46
(@ 40°C) cSt	37.1
粘度指数	190
流動点 (°C)	-39
低温粘度 (-40°C) mPa·s	17,500

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。



輸入元:兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>