

# PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



## ***DIESEL FORMULA DH-2*** 10W-30

バルボリンディーゼelfォーミュラDH-2は、厳選されたベースオイルに最新の添加剤技術を結集して開発された高性能ディーゼルオイルです。DPFなどの排ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有するエンジンと環境にやさしい省エネ・長寿命タイプのエンジンに対応し、JASO DH-2規格に適合のディーゼルエンジンオイルです。

### 特 長

- ✦ エンジンの寿命を延ばします。
- ✦ 省燃費性能に優れています。
- ✦ DPFなど排出ガス後処理装置に対応しています。
- ✦ 高性能ディーゼルエンジンの性能をフルに発揮させます。

### 推奨車種

- 大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用

### 【荷 姿】

- 200Lドラム

### 【適合規格】

SAE	10W-30
JASO	DH-2

### 【代表性状】

密度 (@15°C) g/cm <sup>3</sup>	0.8668
動粘度 (@100°C) mm <sup>2</sup> /s	10.87
(@ 40°C) mm <sup>2</sup> /s	72.70
粘度指数	139
流動点 (°C)	-40.0
引火点 (°C)	228

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>