

# PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



## ***DIESEL FORMULA DL-1*** 5W-30

バルボリンディーゼelfォーミュラDL-1は、日本自動車技術会規格JASO DL-1に適合したディーゼルエンジンオイルです。高性能部分合成ベースオイルと、最先端の添加剤システムを配合して開発しDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)搭載のディーゼル乗用車専用に設計されたエンジンオイルです。優れた清浄性、耐摩耗性能を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。

### 特 長

- ★ JASO DL-1 規格適合車専用 部分合成ディーゼルエンジンオイル。
- ★ DL1 規格の動弁系摩耗試験、清浄性試験、酸化安定性試験に余裕を持って合格しています。
- ★ DPF など排出ガス後処理装置に対応しています。
- ★ 高性能ディーゼルエンジンの性能をフルに発揮させます。

### 推奨車種

- JASO DL-1規格推奨の乗用車ディーゼルエンジン用  
【ご注意】DL-1規格適合車以外に使用できません。

### 【荷 姿】

- 20Lペール

### 【適合規格】

SAE	5W-30
JASO	DL-1

### 【代表性状】

密度 (@15°C) g/cm <sup>3</sup>	0.8550
動粘度 (@100°C) mm <sup>2</sup> /s	9.960
(@ 40°C) mm <sup>2</sup> /s	56.39
粘度指数	165
流動点 (°C)	-27.5
引火点 (°C)	226

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>