

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



ENGINE FLUSH

バルボリン エンジンフラッシュは、精選された鉱油成分をベースにバルボリン独自の清浄分散剤を配合した、エンジンフラッシング剤です。オイル交換の作業前にエンジンオイル給油口から添加するだけで付着した汚れを浮かせ素早くエンジン内部を洗浄します。また、エンジン内部の金属面を保護します。

用途

- 4サイクルエンジン搭載の一般乗用車
- ターボ、スーパーチャージャー、DOHC 機能搭載のガソリン及びディーゼルエンジン
- 4サイクルエンジンオイルが推奨されているモーターサイクル

使用方法

- ① エンジンフラッシュを使用するエンジンのオイル量がレベルゲージ内であることを必ず確認してください。
- ② エンジンを暖気させた後、エンジンを停止しエンジンオイル注入口からバルボリンフラッシング剤を250ml注入してください。(オイル4Lに対し250ml)
- ③ エンジンを始動させ約5分間アイドリングをさせた後、エンジンを停止しオイルを完全に抜き取ってください。
- ④ ドレンボルトを締めた後、新しいオイルを規定量入れてください。
※ オイルエレメントは必ず交換してください。



【荷 姿】

- 20Lペール

【代表性状】

密度 (@15°C) g/cm ³	0.8675
動粘度 (@100°C) mm ² /s	1.752
(@ 40°C) mm ² /s	5.244
流動点 (°C)	-25.0
引火点 (°C)	112

※ 代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>