

VALVOLINE MAX GUARD EURO C3 5W-40 MOTOR OIL

バルボリンマックスガードユーロ C3 5W-40

バルボリンマックスガード EURO C3 は、厳選した100%合成油と独自の添加剤を配合することで、究極の耐久性を誇り低回転から高回転域まで常に安定した油膜特性を保持し、エンジンを熱や酸化から守ります。ヨーロッパ ACEA C3 規格に適合しています。また、API 規格 SP と輸入車の承認スペックにも適合しています。ミニバン、ラグジュアリーセダン、SUV に最適なオイルです。

特長

- ◆ エンジンスラッジを抑制しエンジン内部を常にクリーンに保ちます
- ◆ 究極の耐久性を持ち熱からエンジンを守ります
- ◆ 酸化安定性に優れエンジンの腐食を抑制します

推奨車種

- ◆ 大排気量スポーツカー、高級車及び一般乗用車
- ◆ ターボ、スーパーチャージャー、DOHC機能搭載の高出力ガソリンエンジン車

パフォーマンスレベル

SAE グレード	5W-40
API	SP
ACEA	C3
メルセデスベンツ	229. 31

代表性状

動粘度 mm ² /s @ 100°C	13. 49
動粘度 mm ² /s @ 40°C	78. 66
粘度指数	176
密度 @15. 6 °C, g/ml	0. 8497
引火点 °C	232

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp